EMN001

Automático escada simples

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Calha DIN

Funções

comutador	com interruptor deslizante para permanente on / automatic

Configuração

modo de comutação	SEM contacto
Nº de módulos	1

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 V
Frequência de funcionamento	50/60

Voltagem

Tensão circuito de comando em AC	230 V
Tensão de serviço	230 V~

Corrente eléctrica

Corrente estipulada AC1	16 A
Intensidade na posição aberta	100 mA
Intensidade nominal	16 A

Dimensões

Profundidade produto instalado	64 mm
Comprimento	64 mm
Largura produto instalado	17.5 mm
Largura	1 modules

Potência

Potência máx. com lâmpadas fluorescentes não compensadas	3600 VA
Potência consumida	1 VA
Potência total dissipada em IN	2 W
Potência dissipada pelo comando	0.25 W

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V

Gestão de lâmpadas fluorescentes

Lâmpadas fluorescentes	max. 3600 VA

Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo	1000 VA
- compensado paralelamente	1000 VA

Gestão de lâmpadas incandescentes

Potência máx. com lâmpadas incandescentes	2300 W
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V	máx. 2300 W

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Calha DIN
modo de instalação	para montagem em trilho DIN

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	1 / 6mm²
Secção de ligação em cabo rígido	1,5 / 10mm²
Seção transversal do condutor (flexível)	1...6 mm²
Secção transversal do condutor (rígida)	1.5…10 mm²
Tipo	3 e 4 fios
Nº de contactos	1
Tipo de contactos	1NA
modo de ligação	com terminais de parafuso
ligação	para circuito de 3 e 4 condutores (detecção automática)
Tipo de ligação	Borne com parafusos

Configurações

Intervalo de temporização	30s / 10m
Tempo de comutação, ajustável	30 s...10 mn

Equipamento

baixo ruído	baixo nível de ruído

Segurança

Índice de protecção IP	IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...55 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20…60 °C

Identificação

meta_keyword	Luz da escada;controlador de iluminação da escada;interruptor de iluminação da escada;