



IP54

PROJETOR LED SOLAR

PROYECTOR LED SOLAR - SOLAR LED PROJECTOR

PT) Descrição do produto

Projektor Solar LED, ideal para aplicação exterior sem necessidade de instalação elétrica. Uma vez montado, não requer nenhum tipo de manutenção, exceto por uma limpeza superficial do painel em caso de sujidade excessiva. As cargas máximas são alcançadas após 8 horas de exposição solar.

ES) Descripción del producto

Proyector LED solar, ideal para su aplicación en exteriores sin necesidad de instalación eléctrica.

Una vez montado, no requiere ningún tipo de mantenimiento, salvo una limpieza superficial del panel en caso de suciedad excesiva.

Las cargas máximas se alcanzan tras 8 horas de exposición al sol.

EN) Product description

Solar LED projector, ideal for outdoor application without the need for electrical installation.

Once assembled, it does not require any type of maintenance, except for a superficial cleaning of the panel in case of excessive dirt.

Maximum loads are reached after 8 hours of sun exposure.

Características Gerais - Características generales - General Features

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature
-10 ~ 45°C

Bateria - Batería - Battery
18650 - 2x1800mAh

Painel Solar - Pannel Solar - Solar Panel
4W / DC 9V

Potência - Potencia - Power
28 W

Lumens
2500 lm

Sensor
Microondas - Microwave

Distância de Detecção - Distancia de detección - Detection Distance
6 metros

Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
120°


Tempo Total de Carga - Tiempo Total de Carga - Total Charging Time
~8h

Tempo Útil de Vida - Vida Útil - Lifetime
25.000h

Material
Alumínio + Vidro

IP CRI
54 ≥80

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing



SKU	CCT
34446	4000K
34453	5000K

